

МЕРА ПРАЙМ ӨДӨӨГЧ | ӨДӨӨГЧ ТЭСРЭХ БОДИС

Тодорхойлолт

МЕРА прайм өдөөгч нь TNT буюу тротил, RDX буюу гексоген агуулсан тэсрэх бодис юм.

Зориулалт

Энэхүү өдөөгч нь сул мэдрэх чадвартай тэсрэх бодис болон тэсэлгээний үндсэн цэнэгийг өдөөж тэслэх зориулалттай.

Өдөөгчийн савлагаа

225 гр, 340 гр, 400 гр, 450 гр, 800 гр

Онцлог шинж чанар

- Өдөөгчийн детонацийн хурд өндөр тул өдөөх чадвар сайн байдаг.
- Өдөөгчийг цооногийн буюу №8 бялт тэслүүр болон цочир дамжуулах шижмийг ашиглан өдөөнө.
- 0,3 мПа даралттай, усанд 7 хоног хүртэл хугацаанд байлгасны дараа бүрэн тэсрэх чадвартай.

Хадгалалт болон тээвэрлэлт

Үйлдвэрийн баглаа боодолтойгоор нь хуурай, агааржуулалт сайтай, нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалагдсан агуулахад хадгална. Тээвэрлэлтэнд "Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм"-ийг мөрдлөг болгоно.

Ашиглах орчин

- Уул уурхай, зам, барилгын тэсэлгээнд хэрэглэнэ.
- Энэхүү өдөөгчийг -30оС –аас +50оС хэмд ашиглана.

Аюулгүй ажиллагаа

- Тэсрэх материалтай харьцах эрх бүхий хүн өдөөгчтэй харьцана.
- Өдөөгч тэсрэх бодистой зааврын дагуу харьцаагүй нөхцөлд эрүүл мэнд, амь насанд аюултай.



ӨДӨӨГЧИЙН ШИНЖ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Шинж чанар	Үзүүлэлтүүд
Өдөөгчийн төрөл	Цутгамал тэсрэх бодис
НҮБ-ын дугаар	0042
Аюултай ачааны ангиллын код	1.1D
Детонацийн хурд	7000м/с
Орц найрлага	TNT/RDX
Нягт	1,60 гр/см ³
Бортогын өнгө	Улбар шар
Хүчинтэй хугацаа	5 жил